

	Bodendeckelschalung	Bodendeckelschalung	Bodendeckelschalung	Bodendeckelschalung
Schnitt				
Profil	Glattkantprofil	Glattkantprofil	Glattkantprofil	Glattkantprofil
Holzarten	nordische Fichte	nordische Fichte	Sibirische Lärche	Douglasie
Qualität	SF hofa	SF hofa	SF hofa	hobelfallend (hofa)
Beschreibung / Oberfläche	1 Breitseite gesägt / 3 Seiten gehobelt / 4 Fasen	1 Breitseite gesägt / 3 Seiten gehobelt / 4 Fasen	1 Breitseite gesägt / 3 Seiten gehobelt / 4 Fasen	1 Breitseite gesägt / 3 Seiten gehobelt / 4 Fasen
Stärke in mm	18	21	20	20
Breite in mm	93 // 143	68 // 145 // 193	68 // 90 // 140	140
Deckmaß in mm	minus 40 mm	minus 40 mm	minus 40 mm	minus 40 mm
Längen in cm	4,80 / 5,40	4,80 / 5,40	nach Vorrat u. Bestellung	3,50 - 5,00 alle 50 cm
Holzfeuchte	14% - 18%	14% - 18%	18% - 25%	18% - 25%
Bretter je Bund	5	10 // 4 // 4	10 // 5 // 5	4
Montageart	sichtbar	sichtbar	sichtbar	sichtbar
Lanshausfarbe Extra (deckend)	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis
Holzschutz Öllasur (transparent)	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis
Holzschutz Öllasur Metalliceffekt	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis
Holzschutz Öllasur Vergrauungslasur	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis
Holzschutz Öllasur Trendfarbe Grau	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis	lieferbar mit Aufpreis